

Processamento de Linguagem Natural e Imagens

Aula 8

James Moraes de Almeida




Conteúdo do curso

- Qual o plano?
 - Processamento de imagens.
 - Aula 7 — imagem digital, filtros e Fourier.
 - Aula 8 — segmentação e quantificação de microscopia.
 - Aula 9 — aprendizado de máquina para imagens.
 - Aula 10 — redes neurais convolucionais.
- Material principal: Python for Microscopists (DigitalSreeni).

Um enigma


- Nanopartículas de sílica que vocês sintetizaram, no MEV do LNNano.
- Qual o diâmetro delas?




Segmentação de imagens

- Decidir, para cada pixel, a que objeto ele pertence.


a imagem



partícula ou fundo?



qual partícula?





Segmentação de imagens

- Existem muitos métodos de segmentação:
 - Limiar no nível de cinza — hoje.
 - Regiões que crescem a partir de sementes: watershed — hoje.
 - Bordas e formas: Hough, template matching — hoje.
 - Agrupamento: K-Means, misturas gaussianas — Aula 9.
 - Aprendizado supervisionado, pixel a pixel — Aula 9.
 - Redes neurais convolucionais — Aula 10.

Segmentação por limiar


- Pelo histograma de intensidade podemos separar fundo e objeto.

micrografia, suavizada ($\sigma = 2$ px)





O método de Otsu varre todos os limiares

$$\sigma_b^2(t) = w_1(t) w_2(t) [\mu_1(t) - \mu_2(t)]^2$$



$$\begin{aligned} w_1 &= 0,2837 & w_2 &= 0,7163 \\ \mu_1 &= 44,753 & \text{e } \mu_2 &= 76,115 \text{ níveis de cinza} \\ \sigma_b^2 &= w_1 w_2 (\mu_1 - \mu_2)^2 \\ &= 0,2032 \times 983,6 \text{ (níveis de cinza)}^2 \\ &= 199,9 \text{ (níveis de cinza)}^2 \end{aligned}$$



É o mesmo que minimizar a soma ponderada das variâncias das classes.

Método de Otsu

- Passo a passo:
 - 1. Histograma: $P(i)$, a fração dos pixels com nível i .
 - 2. Para cada t : os pesos w_1 , w_2 e as médias μ_1 , μ_2 das classes.
 - 3. O limiar ótimo t^* é o de maior variância entre classes.
- Maximizar a variância entre classes é minimizar a variância dentro delas.


$$P(i) = \frac{n_i}{N} \quad w_1(t) = \sum_{i=0}^t P(i) \quad w_2(t) = 1 - w_1(t)$$

$$\mu_1(t) = \frac{1}{w_1(t)} \sum_{i=0}^t i P(i) \quad \mu_2(t) = \frac{1}{w_2(t)} \sum_{i=t+1}^{255} i P(i)$$

$$t^* = \arg \max_t w_1(t) w_2(t) [\mu_1(t) - \mu_2(t)]^2$$

Mais de duas fases: multi-Otsu

- Vários limiares, escolhidos juntos pelo mesmo critério.
- 4 fases, 3 limiares: 2.731.135 trios testados na busca exaustiva.




$$\sigma_b^2(t_1, \dots, t_{K-1}) = \sum_{k=1}^K w_k (\mu_k - \mu_T)^2 \quad (t_1^*, \dots, t_{K-1}^*) = \arg \max \sigma_b^2$$

w_k : fração dos pixels na fase k μ_k : nível médio da fase k μ_T : nível médio da imagem inteira

$$K = 2 : \quad w_1(\mu_1 - \mu_T)^2 + w_2(\mu_2 - \mu_T)^2 = w_1 w_2 (\mu_1 - \mu_2)^2 \quad (\text{a do vídeo})$$

Do limiar às manchas



32 manchas

20 tocam a borda da imagem

12 inteiras



diâmetro médio das manchas inteiras

1.064 nm

uma partícula isolada: 643 nm

Como separar as partículas encostadas?

O watershed enche bacias




Onde as águas se encontrariam, levanta-se um dique: o divisor de águas.


Watershed passo a passo

- Na micrografia: máscara, distância, marcadores, bacias.


1. máscara (limiar)




2. distância até o fundo



3. marcadores: os picos (140)




4. as bacias (watershed)




Medindo cada partícula

- A barra de escala da própria imagem dá o tamanho do pixel.
- regionprops mede cada região: área, diâmetro equivalente, solidez.




$$1 \text{ px} = \frac{2000 \text{ nm}}{115,5 \text{ px}} = 17,32 \text{ nm}$$



A transformada de Hough procura círculos

a tira de baixo da imagem original, com a tarja do microscópio



falso


falso

Sem a tarja, a transformada de Hough encontra 101 círculos na imagem.


A transformada de Hough

- Outra rota: cada pixel de borda vota nos círculos que passam por ele.
- Sem limiar de intensidade e sem máscara: uma medida independente.

101 círculos achados, sem limiar de intensidade




a tira de baixo, com a tarja do microscópio



- 2 círculos falsos, sobre a caixa de texto
- 3 partículas reais, parcialmente cobertas

O diâmetro das partículas

- Duas rotas independentes concordam a um pixel.



watershed × Hough: 17 nm = 1,0 pixel de diâmetro
as duas rotas medem as mesmas partículas: diâmetros entre 24 e 44 px

Vamos ao Python!

- Segmentação: limiar, Otsu, textura, regionprops, watershed, Hough.
- O notebook da aula está no Teams da disciplina.
 - Aula08_segmentacao.ipynb, com a pasta images/.
 - Mesmo ambiente img_proc da Aula 7.
- Material original (tutoriais 51 a 58):
 - github.com/bnsreenu/python_for_image_processing_APEER

OBRIGADO

James Moraes de Almeida
james.almeida@ilum.cnpem.br

ilum.cnpem.br